




**LOex Nias DuS Th Duschsteuerung\* mit Opto-Sensor**  
**Unterputz**  
**mit integrierter Thermostatmischung**

**Stammblatt**



- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlfreispfanne mit Elektronik
- 3 Einbaukasten mit Magnetventil
- 4 Sensorleuchte
- 5 Mischvorrichtung
- 6 Duscharmaturzuleitung →
- 7 Kabel zum externen Trafo
- 8 Duschkopf(nicht im Lieferumfang)

**Ausschreibungstext**

**UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik in  
 Edelstahlplatte; Sicherheitsabschaltung;  
 integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta-  
 Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,  
 Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;  
 mit Netzteil**

Betriebsversion/  
 EAN-Nummer

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm  
 Edelstahl-Einbaukasten ca. 150 x 160 x 65 mm  
 Anschlüsse 3/4"AG

40 34154 01514 2 NDuSSL02\_TH

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -

**Optional:**

**Remote-Control für Sensor-Steuerungen**

40 34154 01393 3 Zb 073



\*

**Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a. eingesetzt werden.**

**Auch mit Batteriebetrieb  
 - mit integriertem Batteriefach.**

**Preis auf Anfrage.**

UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik, Edelstahlplatte, integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutzta-  
 Wasserfluß solange der Sensor aktiviert ist. Nach dem Verlassen des Sensorbereiches (bis ca. 70 cm) stoppt der Wasserfluß mit einer einstellbaren Nachlaufzeit von 0,25 Sekunden bis 7,75 Sekunden. Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten. Einstellung von Nachlaufzeit, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.  
 UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in 3/4"AG, Messing-Verschraubung.  
 Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W; 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa



**Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC**  
 zum Betrieb bis 2 Armaturen  
 150 x 110 x 70 mm;  
 Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,  
 Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,  
 Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !  
 (Kabel NICHT inbegriffen)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.  
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.  
 Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.  
 Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.  
 Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:  
 Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta-  
 UP-Einbaukasten mit Magnetventil;  
 externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:  
 Duscharmaturen, Zuleitungen  
 Batterie



**LOTZ Exim Trading**  
**Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
 Labor- und Sanitärbereiche.**

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
 - Für Sie und unsere Umwelt !**