




Stammblatt



Ausschreibungstext
Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP,
Piezotasterelektronik in Edelstahlplatte;
Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,
Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;
mit externem Netzteil

Betriebsversion/
 EAN-Nummer Artikelnummer

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Edelstahldeckplatte, matt gebürstet | 170 x 170 x 10 mm | |
| Edelstahl-Einbaukasten | ca. 145 x 155 x 100 mm | 40 34154 01761 0 SU PWC ES24 |
| Anschluß Eingang | Ø min. 32mm (PN16) 1" AG | |
| Anschluß Ausgang | Fitting (Gummidichtung) an PVC-Rohr mit Außen Ø 40 mm | |

Optional:



| | | |
|---|------------------|----------|
| Remote-Control für Piezo-Steuerungen | 40 34154 01513 5 | Zb 073 P |
|---|------------------|----------|



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
 zum Betrieb bis 2 Armaturen
 150 x 110 x 70 mm;
 Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
 Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
 Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
 (Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Piezotasterelektronik, Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm (PN16) 1"AG, Ablauf fitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit Außen Ø 40mm.
 Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.
 Funktion: Nach dem Drücken des Knopfes fließt das Wasser.
 Standardfließzeit 8 Sekunden. Einstellbar von 05, - 15,5 Sekunden.
 Automatische Hygienespülung nach 8 Nutzungen.
 Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.
 Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung durch Verdrehung der Magnetventilspule.
 Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz, 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W;
 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,3 - 0,6 MPA
 max. Durchflußmenge: 60 Ltr./min;

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017.
 Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Lieferung: ab Werk.
 Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
 Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
 Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
 Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaсте;
 UP-Einbaukasten mit Magnetventil;
 externe Netzteilbox; Montageteile
 Optional: remote control



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !**