




**Stammblatt**



**Ausschreibungstext**

**Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP,  
Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte;  
Manuelle Sicherheitsauslösung;  
Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,  
Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;  
mit externem Netzteil**

Betriebsversion/  
EAN-Nummer

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet	170 x 170 x 10 mm	40 34154 01759 7	SU SWC ES24
Edelstahl-Einbaukasten	ca. 145 x 155 x 100 mm		
Anschluß Eingang	Ø min. 32mm (PN16) 1" AG		
Anschluß Ausgang	Fitting (Gummidichtung) an PVC-Rohr mit Außen Ø 40 mm		

**Optional:**

**Remote-Control für Sensor-Steuerungen**

40 34154 01393 3    Zb 073



**Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC**  
zum Betrieb bis 2 Armaturen  
150 x 110 x 70 mm;  
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,  
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,  
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !  
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb  
- mit integriertem Batteriefach.**

**Preis auf Anfrage.**

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Opto-Sensorelektronik, Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm (PN16)1"AG, Abauffitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit Außen Ø 40mm.  
Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.  
Funktion: Schaltung nach Minimumsverweilzeit des Nutzers von 7,5 Sekunden im Erfassungsbereich von max. 70 Zentimeter.  
Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs erfolgt der Wasserfluß nach 2 Sek. Die Spülzeit ist von 0,5 bis 15,5 Sek. einstellbar. Automatische Hygienespülung nach 8 Nutzungen.  
Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.  
Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung durch Verdrehung der Magnetventilsule.  
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W;  
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,15 - 0,6 MPa  
max. Durchflußmenge 60 Ltr./min;

Technische und preisliche Änderungen ohne Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR. ist freibleibend.  
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand Mai 2017.  
Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Lieferung: ab Werk.  
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.  
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.  
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:  
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaсте; UP-Einbaukasten mit Magnetventil; externe Netzteilbox; Montageteile  
Optional: remote control



**LOTZ Exim Trading**

**Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.**

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
- Für Sie und unsere Umwelt !**