



Am Lindenbaum 34
D-60 433 Frankfurt/M. Germany
Tel. 069 - 52 19 69
Fax. 069 - 51 91 95

marketing@loex.de
www.loex.de
EUST.ID Nr.: DE 111985600
St. Nr.: 14 843 01946

	<p>LOex Sens-Inox Samoa VES N/B BA Edelstahl AISI304/1.4301, Einrohrzulauf, mit 24VDC Netzsteckertrafo - oder ext. Batteriecontainer für 4x1,5VDC AA-Batterien</p> <p>Ausladung 140 mm Gesamthöhe ab WT 141 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb 6VDC O</p>	Stück
	<p>LOex Sens-Inox Samoa VESCO BA EXT Edelstahl AISI304/1.4301, Einrohrzulauf, mit 24VDC Netzsteckertrafo - oder ext. Batteriecontainer für 4x1,5VDC AA-Batterien</p> <p>Ausladung 140 mm Gesamthöhe ab WT 291 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb 6VDC O</p>	
	<p>LOex Sens-Inox Samoa VESCO MI Edelstahl AISI304/1.4301, Mischbatterie mit individuell verstellbarer Mischeinrichtung; mit 24VDC Netzsteckertrafo - oder ext. Batteriecontainer für 4x1,5VDC AA-Batterien</p> <p>Ausladung 140 mm Gesamthöhe ab WT 141 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb 6VDC O</p>	
	<p>LOex Sens-Inox Samoa VESCO MI EXT Edelstahl AISI304/1.4301, Mischbatterie mit individuell verstellbarer Mischeinrichtung; mit 24VDC Netzsteckertrafo - oder ext. Batteriecontainer für 4x1,5VDC AA-Batterien</p> <p>Ausladung 140 mm Gesamthöhe ab WT 291 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb 6VDC O</p>	
	<p>Anfragen für Tonga2 in Edelstahl entsprechendes Formular verwenden</p>	
	<p>LOex Sens-Inox NIESxx 210 BA Sm Schwarze Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-Sensorarmatur, Festprogramm, mit inliegendem Batteriefach (4x1,5V AA-Alkalibatterien)</p> <p>Ausladung 210 mm Auslauföffnung 170 mm Anschluß 1/2"AG L 18 mm Außendurchmesser 49 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb O*</p>	
	<p>LOex Sens-Inox NIESxx 210 BA Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-Sensorarmatur, Festprogramm, mit inliegendem Batteriefach (4x1,5V AA-Alkalibatterien)</p> <p>Ausladung 210 mm Auslauföffnung 170 mm Anschluß 1/2"AG L 18 mm Außendurchmesser 49 mm Netzbetrieb 24VDC O* Batteriebetrieb O*</p>	
	<p>LOex Sens-Inox Tuko ES Edelstahl AISI304/1.4301, Einrohrzulauf, mit 24VDC Netzsteckertrafo oder ext. Batteriecontainer für 4x1,5VDC AA-Batterien</p> <p>Ausladung 114 mm Höhe ab WT Standard 107 mm Gesamthöhe ab WT 141 mm</p>	

Angebotsanfrage - gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer -

per Fax an **+ 49 69 51 91 95**
per email an **marketing@loex.de**
von Firma

Adresse

UStID

Ansprechpartner

Durchwahl Tel

Durchwahl Fax

meine e-mail-adresse

Nehmen Sie diese E-Mailadresse bitte in Ihren Informationsverteiler auf

Bitte hier ankreuzen () Danke.

Danke für Ihr Interesse an unsere Produkten. Wir verwenden Ihre E-Mailadresse, um Ihnen Informationen zum Anwendungsbereich und zu unseren Produkten u.ä. (newsletter) zuzusenden. Sind Sie damit einverstanden?() Ja.

Sie können jederzeit dieser Nutzung Ihrer E-Mailadresse durch eine einfache E-Mail an uns - service@loex.de - widersprechen. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mailadresse auch jetzt widersprechen, indem Sie hier ankreuzen : ()

Dieses Angebot richtet sich an gewerbliche Nutzer und Wiederverkäufer.

Zum Ausfüllen dieses Formulars verwenden Sie bitte die Text-/Kommentar-Einfügen-Funktion Ihres kostenlosen PDF-Programms (Adobe Acrobat, PDFViewer, Foxitreader ect.). Das ausgefüllte Formular speichern und an marketing@loex.de senden.

*Gewünschtes Betriebssystem bitte bei der Anfrage angeben.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.AGB. Stand Januar 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR. Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M. EU-USID: DE111985600

