

Stammblatt

Einbauversion VS



mit
Verstell-
schutz-
kappe

mit Bügelhebel

Ausschreibungstext

**Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15,
mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-
automatic; integrierter manueller Fließmengen- u.
Temperaturregelung, Verstell- und Schutzkappe und Hebel,
2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; Kabelbrücke
2 MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8"ÜM**

Ausladung 120 mm
Ausladung 175 mm
Ges.Höhe ab WT 175 mm
Modell:
- mit Verstell- und Schutzkappe und Hebel C


Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

für Netzbetrieb - E7A - 12VAC/AC
integrierter Trafo

mit Hebel und Verstell- und Schutzkappe

Standardauslauf 120 mm
40 34154 012722 0 IPSE7Aii12CA4_VSKB
Spezialauslauf 175 mm
40 34154 02723 7 IPSE7Aii175CA4_VSKB



Elektronikbox LOex Rhein 12VAC, E7A A
94x94x56mm
inliegender Trafo, Netzkabel



Stabiles Magnetventil
jeweils im KW/WW-Zugang
2x3/8" AG,
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer,
Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor)
mit ÜM 3/8", flachdichtend,
direkt auf Eckventil zu montieren
(Eckventil bauseitig)

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert;
starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalensichere Verstell- und Schutzkappe (nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler;
Die elektronischen Steuersysteme -

Extern der Armatur -

- LOex Rhein [E7B] mit internem Trafo 12VAC_5,6 VA.
Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo;
Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung

Die Magnetventile - mit Kabelbrücke

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8" AG, Flachstecker - für Rhein

Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestflußdruck ca. 0,3bar

Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe

Basisdurchmesser iPuri S 53,00 mm
Stichmaß iPuri S 34,00 mm
Anschlußstutzen M32x1 L 80 mm, Ü-Mutter SW 40
Zuleitungen
E7A Sensorkabel ca. 800 mm
Netzsteckerkabel ca. 1000 mm
2 Flexschläuche x 800 x 3/8" ÜM




Kabelbrücken zwischen den zwei Magnetventilen

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri S
Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
gegen Mehrpreis möglich.



Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen
Stand Juli 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig,
komplett.

*Geschützt durch EU-Patent
EP 0894903B2,
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !*