


**Stammbrett****Einbauversion VS****Ausschreibungstext**

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Trinkbrunnen-Armatur mit dreh- u. feststellbarem Kurzauslauf, 360° drehbar,
Strahlregler, Einrohrzulauf;
Messing verchromt;
Elektronisch gesteuert - mit in die
Armatur integrierter Sensor-Elektronik
(Donau/E8A, Weser/E9A).

**Betriebsversion/
EAN-Nummer** **Artikelnummer**

für 12V Niedervolt-Netzbetrieb -

- interne Elektronik "Loex Donau", E8
 - externes Steckernetzteil - 12VDC
- 40 34154 02323 9 TG2ME8AST20ii7 5_BA

B

- interne Elektronik "Loex Donau", E8
 - externer MWTrafo - 12VDC

C

40 34154 02324 6 TG2ME8AMT20ii7 5_BA

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "Loex Weser", E9
 - externer Batteriecontainer(für 4x1,5 AA Batterien)


E

40 34154 02326 0 TG2ME9ABT20ii7 5_BA

- dreh- u. feststellbar

ii

Ges. Höhe ab WT 169,00 mm
Basisdurchmesser 59,50 mm
Hahnloch 35,00 mm
Anschluß Flexschlauch x ca. 500 x 3/8"ÜM

**Selbstschluß-Flaschenfüllarmatur mit Schwenkauslauf, bedarfsgesteuert**

verchromt; druckfest
Gesamthöhe ab WT 276 mm
Ausladung 67 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 236 mm
Basisdurchmesser 38 mm
Hahnloch 16 mm
Zulaufstutzen 3/8"AG
Durchflußmenge L 39 mm
4 Ltr/min

40 34154 02480 9 MC90541

D**Optional -****Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)**

Zum Adaptern der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

E

Steckernetzteil für Loex Donau 12VDC, E8
IP68-Anschluß

B

MWTrafo für Loex Donau 12VDC, E8
IP67; Netzsteckerkabel; IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

C

Batteriecontainer, E9
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Klettband- od. Schraubbefestigung

E

Magnetventil
VS-Adaptor 3/8"IGx 3/8"ÜM
für Direktmontage auf Eckventil(bauseitig) mit RüVe u. Filter

Zuleitungen -
Flexschlauch 3/8"ÜM
E7A Kabel zum Sensor
Kabel zum Magnetventil
Kabel mit Winkelschukostecker
E8/E9 Kabel zur Energieversorgung
Kabel zum Magnetventil

ca. 500 mm

ca. 500 mm

ca. 800 mm

ca. 1000 mm

ca. 800 mm

ca. 500 mm

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Messing verchromt od. pulverbeschichtet(Preis a. A.); elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgerichtetes Wasser; mit dreh- u.feststellbaren Kurzauslauf, Strahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.

Die elektronischen Steuersysteme -

Armuturintegriert -

- Loex Donau[E8A] (12VDC, 9 W),

- Loex Weser[E9A] (6VDC, 2 W)

Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptern von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.

Energieversorgung -

- Steckernetzteile(12VDC)mit IP68-Anschluß, Kabeladaptor

- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß

- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien

Die Magnetventile -

- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.
Der Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.

Typ: **Loex Tonga2 TRKB**

Für Sie und unsere Umwelt!

Technische und preislche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Nov 2025

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preissetzung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett.
EU-UStID: DE111985600



LOTZ Exim Trading
**Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.**

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !