



## Stamtblatt

		<p><b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose ES-Selbstschluß Trinkbrunnenfontaine, starr; Einrohrzulauf; elektronisch gesteuert, selbstschließend, Legionellenspülung; Edelstahl, matt</p> <p>Gesamthöhe ab WT                    43 mm Basisdurchmesser                    32 mm</p>	<p><b>Betriebsversion/ EAN-Nummer                    Artikelnummer</b></p> <p><u>für Netzbetrieb - 24VDC</u> 40 34154 01981 2                    ESFTSL14F</p> <p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC</u> 40 34154 01982 9                    ESFTSL14FB</p>
		<p><b>Glasfüllarmatur mit Schwenkauslauf, Druckknopf, bedarfsgesteuert</b> Edelstahl, glänzend; druckfest</p> <p>Gesamthöhe ab WT                    240 mm Ausladung                    130 mm Höhe Auslassöffnung ab WT                    210 mm Basisdurchmesser                    30 mm Zulaufstutzen                    3/8" AG L 50 mm</p>	<p>40 34154 02559 2                    ES GFNO71</p>
		<p><b>Flaschenfüllarmatur mit Schwenkauslauf, Druckknopf, bedarfsgesteuert</b> verchromt; druckfest</p> <p>Gesamthöhe ab WT                    276 mm Ausladung                    67 mm Höhe Auslassöffnung ab WT                    236 mm Basisdurchmesser                    38 mm Hahnloch                    16 mm Zulaufstutzen                    3/8" AG L 39 mm</p> <p>Durchflußmenge                    4 Ltr/min</p>	<p>40 34154 02480 9                    MC90541</p>

	<p><b>Optional -</b></p> <p><b>Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)</b> Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung</p>	<p>40 34154 01393 3                    Zb 073</p>
--	---	---

		<p><b>Edelstahl-Trinkbrunnenbecken, wandhängend, mit ATM - Antitropfmulde; Abflußsieb; Geruchsverschluß</b></p> <p>Maße (LxBxH)                    362 x 365 x 210 mm Abflußloch                    1,5 " " Anschluß Siphon                    1 1/2" DN50 Hängeleiste                    260 mm Hahnloch                    25 mm</p>	<p><b>Becken ohne Armatur</b> mit Antitropfmulde ATM (Schwallrand) Ausführung natur - Edelstahl, matt, gebürstet</p> <p>40 34154 01979 9                    HO500711-01-010</p> <p><b>Ausführung farbig - Edelstahl, in RAL-Farben* pulverbeschichtet</b> Einzelfertigung Kleinserienfertigung</p>
--	--	--	--

Wandbecken mit ATM - Antitropfmulde (Schwallrand) - beugt "Überschwemmungen" vor.

Dieses Becken ist natürlich auch als Handwaschbecken einsetzbar.

Pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wunsch\*  
\*und Verfügbarkeit

Edelstahl-TRKB-Fontaine mit Electronic-Set; elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für kaltes Wasser, Edelstahl AISI304, starr, Auslösung optoelektronisch.  
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 24VDC  
Betriebsspannung; externe Electronicbox, externer Trafo; bzw. 6VDC mit externem Batteriecontainer (4x1,5vAA-Batterien, o. Batt.)  
Betriebssystem mit Festprogramm, über Remote control zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil,  
Verbindungsschläuche - Armatur zu Magnetventil 120 mmx3/8"UM, Magnetventil zu Eckventil 3/8"UMx300x3/8"UM; Durchflußmengenbegrenzer, RüVe, Filter.

LOex Sens-Inox TRKB ES-FT

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2025

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.  
Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.  
Fontaine - Armatur, externe Electronic, externer Trafo bzw. externer Batteriecontainer(o.Batt.), RüVe, Filter.

Becken mit Hängeleiste, Siphon.  
EU-USIID: DE111985600



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!*