



# LOex iPuri S 5 ST

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

## Stamtblatt

## Einbauversion DMK

		<b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert; Messing - Pulverbeschichtet Grau matt RAL7035	<b>Betriebsversion/ EAN-Nummer</b> <b>Artikelnummer</b>  für <u>Netzbetrieb</u>  40 34154 01900 3    IPS5E7ASTii231B8_DMK Gm  <b>Ausführung</b> mit <u>Laborverschraubung</u> (Schlauchtülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035  40 34154 01901 0    IPS5E7ASTii231B8_DMK GmTL
		Basisdurchmesser                    50 mm Ausladung                                231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT        223 mm Gesamthöhe ab WT                    350 mm	

		<b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert Messing-Pulverbeschichtet Schwarz matt RAL9005	40 34154 01902 7    IPS5E7ASTii231B8_DMK Sm
		Basisdurchmesser                    50 mm Ausladung                                231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT        223 mm Gesamthöhe ab WT                    350 mm	

		<b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert Messing - verchromt	40 34154 01903 4    IPS5E7ASTii231B8_DMK Cr
		Basisdurchmesser                    50 mm Ausladung                                231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT        223 mm Gesamthöhe ab WT                    350 mm	

	<b>Ausführung</b> mit <u>Laborverschraubung</u> (Schlauchtülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035	Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich. Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.
--	---	---

		<b>Armatur</b> Gesamthöhe ab WT                    350 mm Schwenkauslauf, dreh- u. feststellbar Ausladung                                231 mm Basisdurchmesser                    50 mm  Stichmaß                                    28 - 38 mm Schnellbefestigung Sensorkabel                                ca. 800 mm Flexschlauch 3/8"ÜM                    ca. 800 mm Andere Zuleitungslängen auf Anfrage, andere Pulverbeschichtungsfarben auf Anfrage, gegen Mehrpreis.	Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet, Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchtülle/Laborverschraubung nach DIN 12898 10/13; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil. Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMK) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C. Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen Typ: LOex iPuri S 5
--	--	---	---

	DMK-Mischer-Modul-Set Magnetventil Mischung über DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW Zugangfilter f. Eckventile Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil  Eckventil(bauseitig)	Electronic-Sonderausführung: <b>Short-Switch Selbstschließer</b> Kurzreichweite, nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend Auf Anfrage gegen Mehrpreis.	Auf drucklos adaptierbar.	Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinisch möglich.  z.B. RAL3001 Signalrot	
--	--	---	---------------------------	--	--

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2023	Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  Liefertermine auf Anfrage.	Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.  Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.	EU-USID: DE111985600
---	--	---	----------------------