



# LOex Tonga T99

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,  
Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser  
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

## Stammblatt

## Einbauversion DMK



**Ausschreibungstext**

Berührungslose Selbstschluß DN 15  
WT-Armatur mit drehbarem  
Schwanenhals-Rohrauslauf,  
Strahlregler, für vorgemischtes Wasser  
und UT-Mischer;  
elektronisch gesteuert.

**Betriebsversion/  
EAN-Nummer**


**Artikelnummer**

- drehbar  
Ausladung  
Ges.Höhe ab WT

io  
210 mm  
316

für Netzbetrieb

40 34154 01893 8 TGE7AT99io21A4\_DMK




**Sonderausführung** UT-Mischversion mit  
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,  
Verbrühschutztaaste, Magnetventil,  
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;  
zur Direktmontage auf Eckventil  
(Eckventile bauseitig)

40 34154 01348 3 TGE7AT99io21A4\_TH



Elektronikbox  
94x94x56mm



Armatursockel - in den Ausführungen

- dreh- u.feststellbar (ii)  
Basisdurchmesser 54 mm  
Stichmaß 28 mm  
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm  
Zuleitung -  
Sensorkabel ca. 400 mm  
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 400 mm  
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit drehbarem Auslauf, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.  
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.  
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.  
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.  
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.  
Typ: **LOex Tonga**

Electronic-Sonderausführung:  
**Short-Switch Selbstschließer**  
Kurzreichweite,  
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend  
Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in  
RAL-Farben und Edelstahlfinish  
gegen Mehrpreis möglich.



DMS-Mischer-Modul-Set  
Magnetventil  
Mischung über  
DMK-Mischer zur Direktmontage  
auf Eckventil  
mit integrierten RüVe in KW/WW  
Zugangsfilter f. Eckventile  
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil  
Eckventil(bauseitig)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2019

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600