















**Stammblatt**

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
		<b>LOex Man-Inox ES EC0201</b> Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 1/2"; druckfest, Schwenkauslauf, Ausladung Auslauf 250 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 250 mm Höhe Auslassöffnung 200 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge ca. 23 Ltr/min/3bar FD	
		<b>LOex Man-Inox ES EC0221</b> Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 3/4"; druckfest, Schwenkauslauf, Tropfschutz Ausladung Auslauf 300 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 368 mm Höhe Auslassöffnung 265 mm Hahnloch ca. 43 mm Befestigung mit Gewindestutzen G 1 1/4" x 50 mm 2 Cu-Rohre 1/2"ÜM Durchflußmenge ca. 50 Ltr/min/3bar FD	
		<b>LOex Man-Inox ES EC0104</b> Edelstahl(AISI316L)matt; EH-Geschirrspülbrause, druckfest; Pendelbrause Ausladung 220 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 450 mm Höhe Brauseauslassöffnung 120 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Brausekopf mit Umsteller Normal- auf Brausestrahl Durchflußmenge ca. 10 Ltr/min/3bar FD	
		<b>LOex Man-Inox ES EC321 FL</b> Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Flaschenlanze; Schwenkauslauf Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 273 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Flaschenlanze 200 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Flaschenlanze ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		<b>LOex Man-Inox ES EC321 BR</b> Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Handbrausekopf; Schwenkauslauf Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 273 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Brause 500 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		<b>LOex Man-Inox ES EC301 ZBR/ZFL</b> Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Schwenkgalgen mit Zugbrause, Schwenkauslauf mit Ventil Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 260 mm Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 1380 mm Höhe Auslassöffnung Zugbrause ca. 850 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		<b>- mit Flaschenlanze</b> 40 34154 02060 3 ES EC301 ZFL	

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Dieses Angebot ist freibleibend.  
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.  
Preisstellung: ab Lager, verpackt,  
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts:  
Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.  
Lieferumfang:  
Armatur mit Ausführung nach Wahl,  
Zuleitungen;  
Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



**LOTZ Exim Trading**

**Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.**

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!**