















Stammblatt

		Ausschreibungstext	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
		<p>LOex Man-Inox ES EC0201 Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 1/2"; druckfest, Schwenkauslauf,</p> <p>Ausladung Auslauf 250 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 250 mm Höhe Auslassöffnung 200 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge ca. 23 Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02007 8	ES EC0201
		<p>LOex Man-Inox ES EC0221 Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 3/4"; druckfest, Schwenkauslauf, Tropfschutz</p> <p>Ausladung Auslauf 300 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 368 mm Höhe Auslassöffnung 265 mm Hahnloch ca. 43 mm Befestigung mit Gewindestutzen G 1 1/4" x 50 mm 2 Cu-Rohre 1/2"ÜM Durchflußmenge ca. 50 Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02031 3	ES EC0221
		<p>LOex Man-Inox ES EC0104 Edelstahl(AISI316L)matt; EH-Geschirrspülbrause, druckfest; Pendelbrause</p> <p>Ausladung 220 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 450 mm Höhe Brauseauslassöffnung 120 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Brausekopf mit Umsteller Normal- auf Brausestrahl Durchflußmenge ca. 10 Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02008 5	ES EC0104
		<p>LOex Man-Inox ES EC321 FL Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Flaschenlanze; Schwenkauslauf</p> <p>Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf 250 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Flaschenlanze 200 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Flaschenlanze ca. 13Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02032 0	ES EC321 FL
		<p>LOex Man-Inox ES EC321 BR Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Handbrausekopf; Schwenkauslauf</p> <p>Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf 250 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Brause 500 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02059 7	ES EC321 BR
		<p>LOex Man-Inox ES EC301 ZBR Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Schwenkgalgen mit Zugbrause, Schwenkauslauf mit Ventil</p> <p>Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 260 mm Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 1300 mm Höhe Auslassöffnung Zugbrause ca. 850 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD</p>	40 34154 02029 0	ES EC301 ZBR
		auch mit Flaschenlanze	40 34154 02060 3	ES EC301 ZFL

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Dieses Angebot ist freibleibend.
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
 Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
 Preisstellung: ab Lager, verpackt,
 zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Liefertermine auf Anfrage.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
 Lieferumfang:
 Armatur mit Ausführung nach Wahl,
 Zuleitungen;

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts:
 Frankfurt/M.



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!