



Stamtblatt





Abb.: Auslauf 300mm

Ausschreibungstext
LOex Sens-Inox NIESBA MI
 Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-
 Wand-Sensorarmatur, selbstschließend,
 bedarfsgesteuert,
 Festprogramm, mit inliegendem
 Batteriefach für 9V Lithiumblock-
 batterie U9VL;
 Schwenkauslauf, Luftsprudler;
 Mischbatterie mit individuell verstell-
 barer Mischeinrichtung

**Betriebsversion/
 EAN-Nummer Artikelnummer**

Ausladung	140 mm 300 mm (Abb.)	40 34154 01123 6 40 34154 01122 9	NIESBAio140_MI NIESBAio300_MI
Gesamtbreite Armatur	195 mm		
Anschlüsse	150 mm+/-		



LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA
 Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-
 Sensorarmatur, starr, selbstschließend,
 bedarfsgesteuert; Festprogramm, Legio-
 nellenspülung; mit inliegendem Batt-
 eriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatter-
 ien; Luftsprudler. Einrohrzulauf (kaltes
 od. vorgemischtes Wasser)

	40 34154 01579 1	NIESBAii210 BA
- pulverbeschichtet in Schwarz matt -		
	40 34154 02176 1	NIESBAii210 BA Sm
- auch in verchromtem Messing lieferbar -		
	40 34154 01755 9	NICrBAii210 BA

Optional:
 Remote-Control für Sensor-Steuerungen
 zum Ändern der Elektronikparameter und
 Aktivieren des Legionellenspülprogramms

40 34154 01393 3	Zb 073
------------------	--------



Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Wand-Sensorarmaturen mit integrierter IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriehalterung für 9VDC/1300mAh Lithiumbatterie, Typ U9VL bzw.4x 1,5V AA-Alkalinebatterien. Schwenk-/Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; Anschluß 1/2"; Für kaltes od. vorgemischtes Wasser bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung Empf. Wasserdruck 0,5 - 0,8 MPa Durchflußmenge 7Ltr/min (3bar Fließdruck) Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA MI/210 BA**

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; druckfest; Anschluß 1/2"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck) Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA**

- auch in Niedervoltnetzbetrieb mit 24VDC externem Trafo lieferbar -

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Stand August 2020.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Lieferumfang - nach Ausführung: Edelstahl-Wandarmatur mit IR-Sensor mit LED, Steuer-Electronic mit Festprogramm für Batteriebetrieb; integriertes Magnetventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR. Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M



LOTZ Exim Trading
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
 Labor- und Sanitärbereiche.
 Es gibt nur wenig, was sich so
 bezahlt macht.-
 - Für Sie und unsere Umwelt !