




LOex Nias DuS Th Duschsteuerung* mit Opto-Sensor
Unterputz
mit integrierter Thermostatmischung

Stammblatt



- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlfreiplate mit Elektronik
- 3 Einbaukasten mit Magnetventil
- 4 Sensoreichweite
- 5 Mischvorrichtung
- 6 Duscharmaturzuleitung →
- 7 Kabel zum externen Trafo
- 8 Duschkopft (nicht im Lieferumfang)

Ausschreibungstext

**UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik in
 Edelstahlplatte; Sicherheitsabschaltung;
 integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta-
 ste; Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,
 Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;
 mit Netzteil**

Betriebsversion/
 EAN-Nummer

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
 Edelstahl-Einbaukasten ca. 150 x 160 x 65 mm
 Anschlüsse 3/4" AG

40 34154 01514 2 NDuSSL02_TH

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

40 34154 01393 3 Zb 073



*

Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a. eingesetzt werden.

**Auch mit Batteriebetrieb
 - mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik, Edelstahlplatte, integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutzta-
 ste; Wasserfluß solange der Sensor aktiviert ist. Nach dem Verlassen des
 Sensorbereiches (bis ca. 70 cm) stoppt der Wasserfluß mit einer ein-
 stellbaren Nachlaufzeit von 0,25 Sekunden bis 7,75 Sekunden.
 Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten. Einstellung von
 Nachlaufzeit, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale
 Remote-control.
 UP-Einbaukasten (150x160x65mm) mit Magnetventil, Zuläufe in
 3/4" AG, Messing-Verschraubung.
 Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;
 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
 zum Betrieb bis 2 Armaturen
 150 x 110 x 70 mm;
 Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
 Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
 Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
 (Kabel NICHT inbegriffen)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
 Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
 Stand Jan 2019.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
 Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Lieferung: ab Werk.
 Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
 Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
 Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
 Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta-
 ste; UP-Einbaukasten mit Magnetventil; externe Netzteilbox; Montageteile
 Optional: remote control
 Nicht inbegriffen:
 Duscharmaturen, Zuleitungen
 Batterie



LOTZ Exim Trading
 Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
 Labor- und Sanitärbereiche.

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
 - Für Sie und unsere Umwelt !**