




Stammblatt



Ausschreibungstext

**UP-Duschsteuerung mit Piezotaster in Edelstahlplatte;  
integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta-  
ste Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,  
Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC,  
Legionellenspülung; mit Netzteil**

Betriebsversion/  
EAN-Nummer

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm  
Edelstahl-Einbaukasten ca. 150 x 160 x 65 mm  
Anschlüsse 3/4"AG

40 34154 01511 1 NDuPSLS02\_TH

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -



Optional:

**Remote-Control für Piezotaster-Steuerngen**

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der  
Legionellenspülung

40 34154 01513 5 Zb 073 P

\*

**Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a. eingesetzt werden.**



**Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC**  
zum Betrieb bis 2 Armaturen  
150 x 110 x 70 mm;  
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,  
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,  
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !  
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb  
- mit integriertem Batteriefach.**

**Preis auf Anfrage.**

UP-Duschsteuerung mit Piezotaster, Edelstahlplatte, integrierte  
Thermostatmischung mit Verbrühschutzta-  
ste; Einstellbare Wasserlaufzeit von 10 Sekunden bis 5 Minuten (durch  
optionale remote control), Werkseinstellung 30 Sekunden.  
Wasserlaufunterbrechung bzw. -stop über wiederholtem Druck des  
Piezotasters.

UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in  
3/4"AG, Messing-Verschraubung.

Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz  
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;  
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa  
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.

Technische und preisliche Änderungen ohne  
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot  
ist freibleibend.  
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und  
Lieferbedingungen  
Stand Januar 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit  
verloren.  
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.  
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.  
.Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,  
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.  
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und  
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:  
Abdeckplatte mit Piezotaster/-Elektronik,  
integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta-  
ste; UP-Einbaukasten mit Magnetventil;  
externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:  
Duscharmaturen, Zuleitungen  
Batterie



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
- Für Sie und unsere Umwelt !*