

NINSL7BIL1113Vio300R VS 7035

AP-Laborwandmischbatterie, vertikal, externes Rundsensoren-Set, Batteriebetrieb

EAN 40 35154 02594 3

AP-ZW-Wandmischbatterie vertikal mit U-Schwenkauslauf (auch mit S-Auslauf lieferbar)


Messing, pulverbeschichtet RAL7035

WPC/WPH; Laborverschraubung(Tülle) 1/2";

Keramikoberteile zum Voreinstellen von Temperatur und Fließmenge; druckfest

Ausladung U-Auslauf
Gesamtausladung ab Wand
Anschlüsse +/-125; 3/4"ÜM/SW29

300 mm
ca. 335 mm



Auch in vandalensicherer Ausführung
mit abgedeckten Einstellventilen erhältlich.

Benutzung:

Bei dieser Armatur kann auch nur kaltes oder nur
heißes Wasser gezapft werden.

Entsprechendes Ventil - KW oder WW - öffnen

Sensor aktivieren, damit das Wasser
fließen kann.

Bei Mischwasser an den Ventilen die gewünschte
Durchflußmenge und die gewünschte Temperatur
einstellen.

Sensor deaktivieren - Wasser stoppt.

Die Armatur kann berührungslos benutzt werden.

**Wasser fließt nur bei aktiviertem Sensor und
geöffneten Ventilen.**




SL7B - externe Wandeinbau-

Optosensorelektronik


im Edelstahlgehäuse (AISI304)

Optosensor für 6VDC-Batteriebetrieb, externer Batteriecontainer
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien; Steuerprogramm mit automati-
scher Hygienespülung,
einstell- u. aktivierbar über optionale Remote Control.

Gehäuse	M34x1
L Gesamtl.	46 mm
L Sensorfront	9,5 mm
erforderliche Mindesteinbautiefe	45 mm



Zuleitungskabel
Magnetventil ca. 52 mm
Stromversorgung ca. 60 mm



2 x Zb 015 SLRP

Magnetventil, bi-stabil, 6VDC

Flachsteckerförmig

Gehäuse Kunststoff

Anschluß 2x3/8"AG

Spannung 6VDC

Leistungsaufnahme 2 W

Druck 0,2 - 10 bar


Durchflußmenge ca. 22 Ltr/min/3bar FD

Mediumtemperatur 0°C - 50°C

Umgebungstemperatur max. 50°C



L ü.a. 62 mm
H ü.a. 68 mm
B ü.a. 39 mm



Verbindungsleitungen zwischen Armatur und
Magnetventilen bauseitig.

Optional -
Zb 073

Remote Control

zum Aktivieren und
Programmieren der
Legionellenspülung bzw.
Adaptieren der elektronischen
Parameter



Zb 026 SA r

Batteriecontainer

für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien

6VDC 2700mAh



Auch in 24VDC Niedervoltnetzstrom lieferbar.