




LO-x Mekong

WT-Standarmatur mit Schwenkausläufen, Wasserzufuhrregelung nach Wahl, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt



Ausschreibungstext

WT-Standauslauf mit drehbarem Edelstahl-Auslauf, Strahlregler, Einrohrzulauf und UT-Mischung; Wasserzufuhrregelung nach Wahl

- drehbar io
Ausladung 120 mm Ges.Höhe ab WT 220 mm
Flexschlauch 400 x 3/8\"/>

Betriebsversion/
EAN-Nummer


Artikelnummer

nur Auslauf

40 34154 02131 0

ESFC46io12

Wasserversorgungsmöglichkeiten -
analog gesteuerte Wasserversorgung - Kniehebel
digital gesteuerte Wasserversorgung - Fußwasserschalterelektronik
- Edelstahl-Sensorwandelektronik
- 24VDC
- 6VDC Batterie
Benötigte Wasserversorgungsart bei der Anfrage angeben.



WT-Standauslauf mit drehbarem Formauslauf, Strahlregler, Messing verchromt, Einrohrzulauf und UT-Mischung; Wasserzufuhrregelung nach Wahl


- drehbar io
Ausladung 180 mm Ges.Höhe ab WT 245 mm
Flexschlauch 400 x 3/8\"/>

nur Auslauf mit Sockel

40 34154 02028 3

MB33KJ134io18 4

Wasserversorgungsmöglichkeiten -
analog gesteuerte Wasserversorgung - Kniehebel
digital gesteuerte Wasserversorgung - Fußwasserschalterelektronik
- Edelstahl-Sensorwandelektronik
- 24VDC
- 6VDC Batterie
Benötigte Wasserversorgungsart bei der Anfrage angeben.



WT-Standauslauf mit drehbarem Formauslauf, Strahlregler, Messing verchromt, Einrohrzulauf und UT-Mischung; Wasserzufuhrregelung nach Wahl


- drehbar io
Ausladung 121 mm Ges.Höhe ab WT 216 mm
Flexschlauch 400 x 3/8\"/>

nur Auslauf mit Sockel

40 34154 02027 6

MB33KJ134io12 4

Wasserversorgungsmöglichkeiten -
analog gesteuerte Wasserversorgung - Kniehebel
digital gesteuerte Wasserversorgung - Fußwasserschalterelektronik
- Edelstahl-Sensorwandelektronik
- 24VDC
- 6VDC Batterie
Benötigte Wasserversorgungsart bei der Anfrage angeben.



WT-Standauslauf mit drehbarem Formauslauf, Strahlregler, Messing verchromt, Einrohrzulauf und UT-Mischung; Wasserzufuhrregelung nach Wahl


- drehbar io
Ausladung 130 mm Ges.Höhe ab WT 135 mm

nur Auslauf


40 34154 02380 2

PR30202io13

Wasserversorgungsmöglichkeiten -
analog gesteuerte Wasserversorgung - Kniehebel
digital gesteuerte Wasserversorgung - Fußwasserschalterelektronik
- Edelstahl-Sensorwandelektronik
- 24VDC
- 6VDC Batterie
Benötigte Wasserversorgungsart bei der Anfrage angeben.



DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil(bauseitig);



Dieses WT-Standausläufe sind auch mit Kniebedienung einsetzbar - Kniehebel oder mit Fußwasserschalterelektronik 12VDC od. 24VDC

Edelstahl-Opto-Sensorelektronik
Außendurchmesser 40 mm
Einbautiefe 45 mm
Integrierte Elektronik mit Festprogramm, 24VDC od. 6VDC Betriebssystem - mit externer Energieversorgung: Trafo bzw. Batteriecontainer (4x1,5V Alkalibatterien) Legionellenspülung und elektron. Parameter über optionale Remote Control aktivier- bzw. adaptierbar.
Zuleitungskabel -
Energieversorgung, Magnetventil ca. 500 mm



Remote Control, optional.
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter, zum Aktivieren der Legionellenspülung.

Zb 073 EAN 40 34154 01393 3

WT-Standararmaturen mit Schwenkausläufen, Messing verchromt bzw. Edelstahl, Einrohrzulauf; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Strahlregler; druckfest, für drucklosen Betrieb adaptierbar. Flexschlauch 400x 3/8\"/>

Typ: LO-x Mekong

Auf drucklos adaptierbar



Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Nov 2021 Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Lieferung: a.W. Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang: wie beschrieben. Armatur mit Auslauf nach Wahl, Wasserversorgungsart nach Wahl, Mischung nach Wahl. Optionale Remote Control zur Adaption der elektronischen Parameter der Optosensor-Elektronik.

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !