






LOex Sens-Inox Tonga2 S VE

Elektronische Selbstschluß-
Standarmatur, Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
 <p>T90 drfb 130</p>		<p>Berührunglose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur, Edelstahl matt gebürstet; mit dreh- u.feststellbarem Auslauf, Siebstrahler, Optosensor. Für VE-/Braun-/Trinkwasser. VE-Flexschlauch 1000x1/2"ÜM Armaturintegrierte Elektronik 24VDC(Donau E8/24); ohne Trafo.</p>	
<p>T90 drfb 130 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii Ausladung 130 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 136 mm Gesamthöhe ab WT 230 mm</p>		40 34154 02408 3	TG2SE824xT90ii13 10 2VE
 <p>T91 drfb 220</p>		<p>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - ohne Energieversorgung - interne Elektronik "LOex Donau" E8/24VDC</p>	
<p>T91 drfb 220 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii Ausladung 220 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 236 mm Gesamthöhe ab WT 375 mm</p>		40 34154 02409 0	TG2SE824xT91ii22 10 2VE
 <p>T92 drfb 190</p>		<p>T92 drfb 190 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii Ausladung 190 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 235 mm Gesamthöhe ab WT 300 mm</p>	
<p>T92 drfb 190 - dreh- u. feststellbar (Abb.) ii Ausladung 190 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 235 mm Gesamthöhe ab WT 300 mm</p>		40 34154 02410 6	TG2SE824xT92ii19 10 2VE



Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau und Weser Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

Energieversorgung -



Steckernetzteil für LOex Donau 24VDC
Zb 012 24V SL7 40 34154 02170 9
IP68-Anschluß



Trafo für LOex Donau 24VDC
Zb 012 24V MV1 SLZ 40 34154 01679 8
Für ein Magnetventil; IP55



Trafo für LOex Donau 24VDC
Zb 012 24V MV5 SLY 40 34154 01680 4
Für fünf Magnetventile; IP55

Armatursockel -
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 59,5 mm
Stichmaß(Hahnloch) 35 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm

Zuleitungen -
VE-Wasser-Flexschlauch 1/2"ÜM ca. 1000 mm

E8 Kabel zur Energieversorgung ca. 800 mm
Kabel zum Magnetventil ca. 500 mm

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, Edelstahl(AISI304L)matt gebürstet;
elektronisch gesteuert, mit VE-Flexschlauch; für VE-/Braun- oder
Trinkwasser; mit dreh- u.feststellbaren Ausläufen, Siebstrahler.
Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor.
Das elektronische Steuersystem -
- Armaturintegriert -
- LOex Donau(E8A/24VDC) (24VDC, 9 W),
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung
und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
- Energieversorgung -
- Steckernetzteil(24VDC)mit IP68-Anschluß
-
Magnetventil -
- monostabil 24DC, 3,4 W; 2x1/2"IG, IP65 mit Gerätesteckdose;
Kv ca. 3,6 m³/h. Druck ca. 0,2 - 10bar. Umgebungstemp. max.55°C.



Alternativen in Pulverbeschichtung

Mehrpreis a.A., keine Mindestmengenabnahme.

Signalrot matt RAL 3001
Tiefschwarz matt RAL 9005
Leichtgrau matt RAL 7035

Farbtöne in nebenstehenden Abbildungen nicht verbindlich.

Typ: LOex Tonga2 S VE

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Feb 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!