










Stamtblatt

		Ausschreibungstext Berührungslose ES-Selbstschluß Trinkbrunnenfontaine, starr; Einrohrzulauf; elektronisch gesteuert, selbstschließend, Legionellenspülung; Edelstahl, matt	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
		Gesamthöhe ab WT 43 mm Basisdurchmesser 32 mm	für Netzbetrieb - 24VDC 40 34154 01981 2	ESFTSL14F
			für Batteriebetrieb - 6VDC 40 34154 01982 9	ESFTSL14FB

		Selbstschluß-Flaschenfüllarmatur mit Schwenkauslauf, bedarfsgesteuert verchromt; druckfest		
		Gesamthöhe ab WT 276 mm Ausladung 67 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 236 mm Basisdurchmesser 38 mm Hahnloch 16 mm Zulaufstutzen 3/8" AG L 39 mm Durchflußmenge 4 Ltr/min	40 34154 02480 9	MC90541

	Optional - Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)	40 34154 01393 3	Zb 073
	Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung		

			Edelstahl-Trinkbrunnenbecken, wand- hängend, mit ATM - Antitropfmulde; Abflußsieb; Geruchsverschluß	Becken ohne Armatur mit Antitropfmulde ATM (Schwallrand) Ausführung natur - Edelstahl, matt, gebürstet
			Maße (LxBxH) 362 x 365 x 210 mm Ablaufloch 1,5 " Anschluß Siphon 1 1/2" DN50 Hängeleiste 260 mm Hahnloch 25 mm	40 34154 01979 9

ATM - Antitropfmulde (Schwallrand)
 Pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wunsch*
 *und Verfügbarkeit

Dieses Becken ist natürlich auch als Handwaschbecken einsetzbar.

Ausführung farbig - Edelstahl, in RAL-Farben* pulverbeschichtet
 Einzelfertigung
 Kleinserienfertigung

Edelstahl-TRKB-Fontaine mit Electronic-Set; elektronisch gesteuert,
 mit Einrohrzulauf für kaltes Wasser, Edelstahl AISI304, starr, Auslösung
 optoelektronisch.
 Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 24VDC
 Betriebsspannung; externe Electronicbox, externer Trafo; bzw. 6VDC
 mit externem Batteriecontainer (4x1,5vAA-Batterien, o. Batt.)
 Betriebssystem mit Festprogramm, über Remote control zuschaltbare
 automat. Hygienespülung; Magnetventil,
 Verbindungsschläuche - Armatur zu Magnetventil 120 mmx3/8"ÜM,
 Magnetventil zu Eckventil 3/8"ÜMx300x3/8"ÜM; Durchflußmengenbe-
 grenzer, RüVe, Filter.

LOex Sens-Inox TRKB ES-FT