LOTZ Exim Trading

Manufaktur

German Design Award NOMINEE

LOex iPuri SH exclusive Einhebel-Selbstschluß-WTMischarmatur*

mit berührungsloser Sensorautomatic und manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung; Wassersparkartusche

Stammblatt Einbauversion VS

mit Verstellschutz-kappe

mit Bügelhebel

iPuri SH12 mit kurzem und langem Hebel (Clinic-Hebel)



Ausschreibungstext

Starre hohe Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensorautomatic; integrierter manueller Fließmengen- u.Temperaturregelung, mit Hebel und Verstellschutz-kappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 2 MV mit VS-Adaptor, Kabelbrücke 2 Flexschläuche ca. 800 x 3/8"ÜM

Ausladung	Standard	120 mm
	Spezial	175 mm
Ges.Höhe ab WT		285 mm
Sensorfenster Unterkante ab WT		180 mm

Modell:
- mit Verstellschutzkappe und Hebel *C*

Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer

für **Netzbetrieb** - E7B - 12VAC/AC

integrierter Trafo **A**

mit Hebel und Verstellschutzkappe

Standardauslauf 120 mm
40 34154 02720 6 IPSHE7A12CB8_VSKB
Spezialauslauf 175 mm
40 34154 02721 3 IPSHE7A17CB8_VSKB

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 **B**
- externes Steckernetzteil - 12VDC

40 34154 02611 7 IPSHE8ST12C_VS
40 34154 02612 4 IPSHE8ST17C_VS

- interne Elektronik "LOex Donau", E8 **C**
- externer MWTrafo - 12VDC

40 34154 02613 1 IPSHE8MW12C_VS
40 34154 02614 8 IPSHE8MW17C_VS

für Batteriebetrieb - 6VDC

- interne Elektronik "LOex Weser", E9 **D**
- externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AABatterien)

40 34154 02615 5 IPSHE9B12C_VS
40 34154 02616 2 IPSHE9B17C_VS

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

Elektronikbox LOex Rhein 12VAC, E7A **A**
94x94x56mm
inliegender Trafo, Netzkabel

Steckernetzteil für E8 Donau **B**
12VDC
IP68 Anschluß

MWTrafo für E8 Donau **C**
12VDC
IP68 Anschluß

Batteriecontainer für E9 Weser **D**
6VDC
IP68 Anschluß

Kabelbrücke zwischen den zwei Magnetventilen

Stabiles Magnetventil jeweils im KW/WW-Zugang
2x3/8"AG,
als Baueinheit vormontiert mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz, Montagestück (VS-Adaptor) mit ÜM 3/8", flachdichtend, direkt auf Eckventil zu montieren (Eckventil bauseitig)

Basisdurchmesser	iPuri SH	53,00 mm
Stichmaß	iPuri SH	34,00 mm

Anschlußstutzen M32x1 L 80 mm, Ü-Mutter SW 40
Zuleitungen

E7A	Sensorkabel	ca. 800 mm
	Netzsteckerkabel	ca.1000 mm
E8/E9	Energieversorgung	ca. 500 mm
	Magnetventilkabel	ca. 500 mm
2 Flexschläuche		x 800 x 3/8" ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.
Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri S Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temp-eraturregelung bzw. abnehmbare, vandalensichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler;
Die elektronischen Steuersysteme -
Armaturintegriert -
- LOex Donau [E8] (12VDC, 9 W),
- LOex Weser [E9] (6VDC, 2 W) -
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren und Programmieren der Legionellenspülung, zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
- Energieversorgung -
- Steckernetzteile(12VDC mit IP68-Anschluß
- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß
- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Extern der Armatur -
- LOex Rhein [E7A]mit internem Trafo 12VAC, 5,6 VA. Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogram, Reichweitenverstell-ung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygiene-spülung;
Die Magnetventile - mit Kabelbrücke
- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8"AG, Flachstecker - für Weser
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar

Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe



Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Juli 2026

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !